

# weber mantolama sistemi



Fiyat Listesi Mart 2013

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.

İzmir Fabrika-Merkez: Ansızca Köyü Ansızca İç Kısım Sanayi Sokak

No: 284 35171 Kemalpaşa - İzmir/Türkiye

Tel: +90 (232) 397 07 00 • Faks: +90 (232) 397 08 00

Gebze Fabrika Tel: +90 (262) 678 63 00 Ankara Fabrika Tel: +90 (312) 648 00 07



Antalya Fabrika Tel: +90 (242) 258 14 14 • Adana Fabrika Tel: +90 (322) 394 30 55

www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Ücretsiz Çözüm Hattı: 0800 415 51 33

[www.weber.com.tr](http://www.weber.com.tr)

 **weber**  
SAINT-GOBAIN


## SİSTEM ELEMANLARI

YAPIŞTIRMA HARÇLARI	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
 <b>weber.therm 310</b> Isı yalıtım sistemleri için uygulama özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yapıştırma harcı	kg	0,93	5 kg	25 kg 64 ad./palet
 <b>weber.therm A1</b> Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yapıştırma harcı	kg	0,68	5 kg	25 kg 64 ad./palet

## YÜZEY SIVALARI

 <b>weber.therm 320</b> Isı yalıtım sistemleri için uygulama özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı yüzey sıvası	kg	1,03	5 kg	25 kg 64 ad./palet
 <b>weber.therm B1</b> Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı yüzey sıvası	kg	0,78	5 kg	25 kg 64 ad./palet
 <b>weber.therm B1 kalın</b> Isı yalıtım sistemleri için çimento esaslı kalın dolgulu yüzey sıvası	kg	0,81	5 kg	25 kg 64 ad./palet
 <b>Serpo Therm sıva</b> Isı yalıtım sistemleri için elyaf katkılı yüzey sıvası	kg	1,02	5 kg	25 kg 64 ad./palet

## AKRİLİK YAPIŞTIRMA HARCI VE YÜZEY SIVASI

 <b>weber.therm flex</b> Akrilik esaslı ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı ve sıvası	kg	3,60	4 kg	25 kg
---	----	------	------	-------

## KÖŞE PROFİLLERİ

 <b>AKP01</b> Alüminyum (50 ad. x 3 m)	m	1,10	0,25 m	150 m
 <b>AKPF2</b> Alüminyum fileli köşe profili (25 ad. x 2,7 m)	m	1,27	0,25 m	67,5 m
 <b>TKP02</b> PVC, fileli - 10 x 10 cm (50 ad. x 2,5 m)	m	1,10	0,25 m	125 m
<b>TDP04</b> PVC, fileli - damlalıklı (20 ad. x 2,5 m)	m	1,78	-	50 m
<b>TKP01</b> PVC, fileli - kapı ve pencereler için (25 ad. x 2,6 m)	m	7,50	-	65 m

## GFT01 DONATI FİLESİ



**GFT01** 160 gr / m<sup>2</sup> ağırlığında, 4 x 4 mm gözenek boyutunda, alkali dayanımı yüksek, cam elyaf esaslı file.

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
m <sup>2</sup>	1,92	1,1 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>

## ISI YALITIM LEVHALARI

weber.therm EPS	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
<i>Ekspande polistiren ısı yalıtım levhası (500 mm. x 1000 mm.)</i>				
KALINLIK	20 mm	3,98	1 m <sup>2</sup>	25 ad. / 12,5 m <sup>2</sup>
	30 mm	5,98		16 ad. / 8 m <sup>2</sup>
	40 mm	7,97		12 ad. / 6 m <sup>2</sup>
	50 mm	9,96		10 ad. / 5 m <sup>2</sup>
	60 mm	11,95		8 ad. / 4 m <sup>2</sup>
	70 mm	13,94		7 ad. / 3,5 m <sup>2</sup>
	80 mm	15,94		6 ad. / 3 m <sup>2</sup>

weber.therm EPS plus	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
<i>Karbon takviyeli ekspande polistiren ısı yalıtım levhası (500 mm. x 1000 mm.)</i>				
KALINLIK	20 mm	4,32	1 m <sup>2</sup>	25 ad. / 12,5 m <sup>2</sup>
	30 mm	6,48		16 ad. / 8 m <sup>2</sup>
	40 mm	8,64		12 ad. / 6 m <sup>2</sup>
	50 mm	10,80		10 ad. / 5 m <sup>2</sup>
	60 mm	12,96		8 ad. / 4 m <sup>2</sup>
	70 mm	15,12		7 ad. / 3,5 m <sup>2</sup>
	80 mm	17,28		6 ad. / 3 m <sup>2</sup>


weber.therm XPS	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
<i>Ekstrüde polistiren ısı yalıtım levhası (600 mm. x 1200 mm.)</i>				
KALINLIK	20 mm	7,30	1 m <sup>2</sup>	20 ad. / 14,40 m <sup>2</sup>
	30 mm	10,95		14 ad. / 10,08 m <sup>2</sup>
	40 mm	14,60		10 ad. / 7,2 m <sup>2</sup>
	50 mm	18,00		8 ad. / 5,76 m <sup>2</sup>
	60 mm	21,60		7 ad. / 5,04 m <sup>2</sup>

weber.therm taşyünü	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
<i>Taşyünü ısı, ses ve yangın yalıtım levhası (600 mm. x 1200 mm.)</i>				
KALINLIK	30 mm	16,80	1 m <sup>2</sup>	8 ad. / 5,76 m <sup>2</sup>
	40 mm	22,40		6 ad. / 4,32 m <sup>2</sup>
	50 mm	28,00		5 ad. / 3,60 m <sup>2</sup>
	60 mm	33,60		4 ad. / 2,88 m <sup>2</sup>
	80 mm	44,80		3 ad. / 3,16 m <sup>2</sup>

DÜBELLER

Plastik Standart Dübel\*

weber.therm EPS, weber.therm EPS plus ve weber.therm XPS uygulamaları için.



BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
ad.	PSD095 - 95 mm, 2 - 3 ve 4 cm'lik levhalar için	0,16	500 adet
	PSD115 - 115 mm, 5 - 6 cm'lik levhalar için	0,18	500 adet
	PSD135 - 135 mm, 7 - 8 cm'lik levhalar için	0,21	500 adet

Plastik Dübel\*\*

weber.therm EPS, weber.therm EPS plus ve weber.therm XPS uygulamaları için.



BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
ad.	PD095 - 95 mm, 2 - 3 ve 4 cm'lik levhalar için	0,30	500 adet
	PD115 - 115 mm, 5 - 6 cm'lik levhalar için	0,32	500 adet
	PD135 - 135 mm, 7 - 8 cm'lik levhalar için	0,36	500 adet

Çelik Çivili Dübel\*\*

weber.therm taşıyıcı uygulamaları için.



BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
ad.	CD095 - 95 mm, 2 - 3 ve 4 cm'lik levhalar için	0,61	500 adet
	CD115 - 115 mm, 5 - 6 cm'lik levhalar için	0,64	500 adet
	CD135 - 135 mm, 7 - 8 cm'lik levhalar için	0,67	500 adet

Vidalı Dübel

OSB üzerine yapılacak uygulamalar için.



BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
ad.	VD040 - 40 mm, 2 - 3 cm'lik levhalar için	0,31	500 adet
	VD050 - 50 mm, 4 - 5 cm'lik levhalar için	0,37	500 adet
	VD070 - 70 mm, 6 - 7 cm'lik levhalar için	0,39	500 adet
	VD090 - 90 mm, 8 - 9 cm'lik levhalar için	0,43	500 adet

Gazbeton Dübeli\*\*

Gazbeton üzerine yapılacak uygulamalar için.



BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
ad.	GDP115 - 115 mm, 3 - 4 cm'lik weber.therm EPS, weber.therm EPS plus ve weber.therm XPS uygulamaları için	0,31	500 adet
	GDP135 - 135 mm, 5 - 6 cm'lik weber.therm EPS, weber.therm EPS plus ve weber.therm XPS uygulamaları için	0,36	500 adet
	GDC115 - 115 mm, 3 - 4 cm'lik weber.therm taşıyıcı uygulamaları için	0,64	500 adet
	GDC135 - 135 mm, 5 - 6 cm'lik weber.therm taşıyıcı uygulamaları için	0,69	500 adet
	GDC180 - 180 mm, 7 - 8 cm'lik levhalar için	1,44	500 adet

\* Ø10 matkap ucu kullanılmalıdır.

\*\* Ø8 matkap ucu kullanılmalıdır.

SON KAT KAPLAMA MALZEMELERİ

ÇİMENTO ESASLI KAPLAMALAR



**weber.min 200**

Çimento esaslı, lif takviyeli, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, suya ve donmaya karşı dayanıklı, yanmaz dış cephe kaplaması (beyaz)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	1,40	3,2 kg	25 kg



**weber.min 100**

Çimento esaslı, lif takviyeli, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, suya ve donmaya karşı dayanıklı, yanmaz ince tekstürlü dış cephe kaplaması (beyaz)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	1,84	1,9 kg	25 kg



**weber.min 430 C**

Su itici özelliği artırılmış, çimento esaslı, lif takviyeli, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip, suya ve donmaya karşı dayanıklı, yanmaz dış cephe kaplaması

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	1,97	2,75 kg	25 kg

SİLİKO-SİLİKAT ESASLI KAPLAMALAR



**weber SL 300 ince**

Siliko-Silikat Teknolojisi ile üretilmiş, mineral yüzeye moleküler bağlarla bağlanan, yüksek su buharı geçirgenliğine, yüzey aderansına ve su iticiliğe sahip, silikon ve silikat esaslı, mala ile uygulanan, kullanıma hazır renkli sıva (400renk)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	5,47	2,75 kg	25 kg

Astar > weber.prim SL (5 renk)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
lt	8,85	0,1 lt	15 lt

AKRİLİK ESASLI KAPLAMALAR



**weber.tex plast**

Mala ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır renkli sıva (400 renk).

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	4,74	2,75 kg	25 kg

Astar > weber.prim EG (5 renk)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	4,52	0,2 kg	25 kg



**weber.tex RLX**

Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, ince tekstürlü, kullanıma hazır dış cephe kaplaması (400 renk).

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	5,12	1,25 kg	25 kg

Astar > weber.prim EG (5 renk)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	4,52	0,2 kg	25 kg



**weber.tex RFLEX**

Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, süper elastik, tekstürlü, kullanıma hazır dış cephe kaplaması (400 renk).

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
lt	15,05	0,6 lt	15 lt

Astar > Astar olarak ürünün kendisi incelti olarak kullanılır.



**weber.tex GRN**


Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, grenli, dış cephe kaplaması (400 renk).

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	5,04	1,00 kg	25 kg

Astar > weber.prim EG (5 renk)

BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
kg	4,52	0,2 kg	25 kg

AKRİLİK ESASLI SİLİKON KATKILI KAPLAMALAR	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
 <b>weber.tex plast+s</b> Mala ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, kullanıma hazır renkli sıva (400 renk).	kg	5,38	2,75 kg	25 kg
Astar > <b>weber.prim XT</b> (5 renk)	lt	8,45	0,1 lt	15 lt
 <b>weber.tex RLX+S</b> Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, ince tekstürlü, silikon katkılı, kullanıma hazır dış cephe kaplaması (400 renk).	kg	5,65	1,25 kg	25 kg
Astar > <b>weber.prim XT</b> (5 renk)	lt	8,45	0,1 lt	15 lt
 <b>weber.tex RFLEX+S</b> Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, süper elastik, tekstürlü, silikon katkılı, kullanıma hazır dış cephe kaplaması (400 renk).	lt	16,70	0,6 lt	15 lt
Astar > Astar olarak ürünün kendisi inceltilerek kullanılır.				
 <b>weber.tex GRN+S</b> Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, grenli dış cephe kaplaması (400 renk).	kg	5,67	1,00 kg	25 kg
Astar > <b>weber.prim XT</b> (5 renk)	lt	8,45	0,1 lt	15 lt


DIŞ CEPHE BOYALARI*	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	TÜKETİM / m <sup>2</sup>	AMBALAJ
 <b>weber SL 100</b> Siliko-Silikat Teknolojisi ile üretilmiş, mineral yüzeye moleküler bağlarla bağlanan, yüksek su buharı geçirgenliğine, yüzey aderansına ve su iticiliğe sahip, silikon ve silikat esaslı, mat dış cephe boyası (400 renk).		17,35	0,2 lt	15 lt
Astar > <b>weber.prim SL</b> (5 renk)		8,85	0,1 lt	15 lt
 <b>weber.tex XR</b> Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe boyası (400 renk).	lt	15,70	0,2 lt	15 lt
Astar > <b>weber.prim XR</b> (5 renk)		7,25	0,1 lt	15 lt
 <b>weber.tex XT</b> Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dış cephe boyası (400 renk).		16,50	0,2 lt	15 lt
Astar > <b>weber.prim XT</b> (5 renk)		8,45	0,1 lt	15 lt

\* Mantolama uygulamalarında yüzey sıvası üzerine doğrudan düz boya önerilmemektedir.


## TAMAMLAYICI ELEMANLAR

PROFİLLER	BİRİM	BİRİM FİYAT (TL)	AMBALAJ
-----------	-------	------------------	---------


### Subasman profili Alüminyum esaslı (10 ad. x 2,5 m / paket)

 ASP03 - 3 cm'lik ısı yalıtım levhası için	m	4,80	25 m
ASP04 - 4 cm'lik ısı yalıtım levhası için		5,40	25 m
ASP05 - 5 cm'lik ısı yalıtım levhası için		5,45	25 m
ASP06 - 6 cm'lik ısı yalıtım levhası için		6,05	25 m
ASP07 - 7 cm'lik ısı yalıtım levhası için		6,89	25 m
ASP08 - 8 cm'lik ısı yalıtım levhası için		6,92	25 m

### Denizlik uzatma profili PVC esaslı (3 m / ad.)

 DUP003 - 3 - 4 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili	m	2,50	30 ad.
DUP005 - 5 - 6 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		3,10	25 ad.
DUP008 - 7 - 8 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		3,65	20 ad.

### Arkalıklı denizlik uzatma profili Alüminyum esaslı (10 ad. x 3 m / paket)

 DUA003 - 3 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili	m	15,00	30 m
DUA004 - 4 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		15,50	30 m
DUA005 - 5 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		16,20	30 m
DUA006 - 6 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		17,00	30 m
DUA007 - 7 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		24,00	30 m
DUA008 - 8 cm'lik ısı yalıtım levhası için denizlik uzatma profili		27,75	30 m

### Dilatasyon profili PVC esaslı (25 ad. x 2,5 m / paket)



 DPT01 - Düz yüzeyler için	m	27,00	62,5 m
DPT02 - Köşeler için		27,00	62,5 m

### Fuga profili PVC esaslı (3 m / ad.)

 PFP030 - 28 x 16 mm Fuga profili	m	1,90	40 ad.
PFP050 - 50 x 16 mm Fuga profili		2,60	30 ad.


## MONTAJ ELEMANLARI

### Subasman profili montaj seti Subasman profili montajı için

 ST003 - 3 mm plastik takoz	ad.	0,10	100 ad.
ST005 - 5 mm plastik takoz		0,11	100 ad.
ST008 - 8 mm plastik takoz		0,12	100 ad.
ST010 - 10 mm plastik takoz		0,14	100 ad.
 SMS01 - subasman profili montajı için (Ø6 x 100 mm)	kutu	125,00	400 ad.

## ISI YALITIM BANDI

Kritik noktalarda oluşabilecek ısı transferlerini önlemek amacıyla kullanılan, kendinden yapışkanlı bant

 SB002 - 2 mm	adet	35,00	15 m / ad.
SB004 - 4 mm		48,50	15 m / ad.